Hersteller: HARRIS - Equipment & Lote

Fugenhobeldüse Typ 8290 gebogen

- Einteilige Blockdüse
- Fugentiefe bis 13 mm
- Sauerstoff / Acetylen

Größe	Art-Nr.
3×6 mm	5740
5×10 mm	5741
6×13 mm	5742

Die gebogene Fugenhobeldüse Typ 8290 ist speziell für das Fugenhobeln von Metallen konzipiert. Dieses Verfahren dient dem Abtragen von Metall mit einem Schneidbrenner und bietet eine umweltfreundliche Alternative zum klassischen Hobeln mit Kohleelektroden. Anwendungen und Vorteile:

- Fugenhobeln: Die Düse wird verwendet, um präzise Schweißfugen zu erstellen, fehlerhafte Schweißnähte sowie überschüssiges Metall von Stahlgussteilen zu entfernen. Sie ist auch effektiv zum Abschneiden von Schweißunterlagen oder zum Durchtrennen von sehr dicken Metallteilen geeignet.
- Umweltfreundlichkeit: Das Verfahren reduziert Umweltbelastungen im Vergleich zum Hobeln mit Kohleelektroden, da es weniger Lärm, Schadstoffe, Staub und keine Ultraviolett-Strahlung erzeugt. Diese Eigenschaften machen es zu einer nachhaltigen Wahl für metallverarbeitende Betriebe.

Die gebogene Bauform der Düse ermöglicht eine bessere Zugänglichkeit und Kontrolle beim Arbeiten in schwierigen Positionen. Dies trägt zur Effizienz und Genauigkeit bei und sorgt dafür, dass auch Schweißer Schneidarbeiten mit hoher Präzision

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ausgeführt werden können.

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.