

# EWM Picomig 180 Synergic TKG

von EWM - We are welding

230 V  
1 PHASE



- Synergic-Kennlinien für Stahl, CrNi, Aluminium und Fülldrähte
- E-Hand-Schweißen und WIG-Liftarc-Schweißen
- Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
- Synergic oder manueller Schweißbetrieb
- 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
- Intervall-Schweißen
- Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
- Alle Kennlinien für diesen Maschinentyp sind ab Werk im Lieferumfang enthalten
- Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften

## Technische Daten

Einstellbereich Schweißstrom	5 A - 180 A
Einschaltdauer 60%	120 A
Einschaltdauer 100%	100 A
Leerlaufspannung	80 V
Netzspannung	1 x 230 V
Netztoleranzen	-40 % bis +15 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Drahtgeschwindigkeit	1 m/min - 15 m/min
Rollenbestückung	0,8 + 1,0 mm / Stahl
Spulendurchmesser	D200
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Kühlung Schweißbrenner	Gasgekühlt
Schutzart	IP23
EMV	A
Masse	559 mm x 276 mm x 340 mm
Gewicht	16 kg
Normen	IEC 60974-1, -5, -10 CL.A

## Lieferumfang

- 1 x Picomig 180 Synergic TKG
- 1 x MB 25 4 m
- 1 x Massekabel 4 m

Artikelnummer: 2050

**Loeschwei**  
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH  
Ziegeleistraße 17  
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990  
Mail: office@loeschwei.at  
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.