

EWM Picotig 200 AC/DC puls 8P TG WK

von EWM - We are welding

230 V
1 PHASE



- Modulares WIG-AC/DC-Inverterschweißgerät, gas- oder wassergekühlt
- Elektronische HF-Zündung
- WIG-Liftarc-Schweißen ohne HF
- Einstellbare AC-Stromform, Sinus-, Trapez, Rechteck-Strom
- Einstellbare AC-Frequenz 50 Hz bis 200 Hz
- Einstellbare AC Balance
- WIG und E-Hand Puls-Funktion
- 2-Takt-/4-Takt-Betrieb
- Über Brenntaster abrufbarer verminderter Zweitstrom
- Einstellbare Upslope- und Downslope-Zeit
- Einstellbare Gasvor- und Gasnachströmzeit
- Einstellbarer Hotstartstrom und Hotstartzeit

Technische Daten

Einstellbereich Schweißstrom	3 A - 200 A
Einschaltdauer 60%	150 A
Einschaltdauer 100%	140 A
Leerlaufspannung	43 V
Netzspannung	1 x 230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Kühlung Schweißbrenner	Wassergekühlt
Kühlleistung	0.9 kW
Pumpendruck	3.5 bar
Tankinhalt	5.5 l
Schutzart	IP23
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
EMV	A
Masse	539 mm x 210 mm x 415 mm
Gewicht	16.5 kg
Normen	IEC 60974-1, -3, -10 CL.A

Lieferumfang

- 1 x EWM Picotig 200 AC/DC puls 8P TG WK
- 1 x TIG 260 GRIP WD 8P U/D 4 m
- 1 x Massekabel 4 m
- 1 x Kühlmodul - cool41 U31
- 1 x Transportwagen - Trolley 55-5
- 1 x Kühlmittel - KF 23E-5

Artikelnummer: 2962

Loeschwei
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.