

EWM Taurus 355 Basic TDM

von EWM - We are welding

400 V
3 PHASEN



- Inverter-Schweißgerät mit separatem Drahtvorschubgerät drive 4 Basic und Basic-Steuerung
- Manueller Zweiknopfbetrieb (Schweißspannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit)
- Ohne Aufpreis geeignet zum MSG-Schweißen von Stahl / CrNi / Aluminium
- Ohne Aufpreis geeignet zum E-Hand-Schweißen und Fugenhobeln
- Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)

Technische Daten

Einstellbereich Schweißstrom	5 A - 350 A
Einschaltdauer 60%	350 A
Einschaltdauer 100%	300 A
Leerlaufspannung	79 V
Netzspannung	3 x 400 V
Netztoleranzen	-25 % bis +20 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Drahtgeschwindigkeit	5 m/min - 25 m/min
Rollenbestückung	1,0-1,2 mm Stahl
Spulendurchmesser	D200 / D300
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Kühlung Schweißbrenner	Wassergekühlt
Kühlleistung	1 kW
Pumpendruck	3.5 bar
Tankinhalt	5.5 l
Schutzart	IP23
EMV	A
Masse	625 mm x 298 mm x 531 mm
Gewicht	41 kg
Normen	IEC 60974-1, -10 CL.A

Lieferumfang

- 1 x EWM Taurus 355 Basic TDM
- 1 x PM 451 W M9 4 m
- 1 x Massekabel 4 m

Artikelnummer: 2051

Loeschwei
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.