

# EWM Taurus 505 Basic TDM

von EWM - We are welding

400 V  
3 PHASEN



- Inverter-Schweißgerät mit separatem Drahtvorschubgerät
- Manueller Zweiknopfbetrieb (Schweißspannung und Drahtvorschubgeschwindigkeit)
- Ohne Aufpreis geeignet zum MSG-Schweißen von Stahl / CrNi / Aluminium
- Ohne Aufpreis geeignet zum E-Hand-Schweißen und Fugenhobeln
- Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)

## Technische Daten

Einstellbereich Schweißstrom	5 A - 500 A
Einschaltdauer 60%	500 A
Einschaltdauer 100%	430 A
Leerlaufspannung	79 V
Netzspannung	3 x 400 V
Netztoleranzen	-25 % bis +20 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Drahtgeschwindigkeit	5 m/min - 25 m/min
Rollenbestückung	1,0-1,2 mm Stahl
Spulendurchmesser	D200 / D300
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Kühlung Schweißbrenner	Wassergekühlt
Kühlleistung	1 kW
Pumpendruck	3.5 bar
Tankinhalt	5.5 l
Schutzart	IP23
EMV	A
Masse	625 mm x 298 mm x 531 mm
Gewicht	44.2 kg
Normen	IEC 60974-1, -10 CL.A

Artikelnummer: 2052

**Loeschwei**  
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH  
Ziegeleistraße 17  
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990  
Mail: office@loeschwei.at  
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.