

Loeschwei MIG 420 S

von Loeschwei - Eine Leidenschaft - Ein Ziel

400 V
3 PHASEN



Technische Daten

Einstellbereich Schweißstrom	30 A - 420 A
Einschaltdauer 100%	325 A
Leerlaufspannung	68 V
Netzspannung	3 x 400 V
Netztoleranzen	-25 % bis +20 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Rollenbestückung	1,0-1,2 mm Stahl
Spulendurchmesser	D200 / D300
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Kühlung Schweißbrenner	Gasgekühlt
Schutzart	IP23
Masse	920 mm x 550 mm x 700 mm
Gewicht	120 kg

Lieferumfang

- 1 x MIG 420 S
- 1 x Drahtvorschubkoffer WF405
- 1 x Zwischenschlauchpaket 5 m
- 1 x Schweißbrenner MB36 4 m
- 1 x Massekabel 4 m

Artikelnummer: 8321

Loeschwei
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH
Ziegeleistraße 17
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990
Mail: office@loeschwei.at
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.