

# Omendo MIG 200 Mobil

von Omendo

230 V  
1 PHASE



- Optimal zum Schweißen von selbstschützenden Fülldrähten
- Stufenlos einstellbare Lichtbogendynamik (Drosselwirkung)
- Tragbar, kompakt
- Robustes Gehäuse
- Hohe Leerlaufspannung für sehr gute Zündeigenschaften

## Technische Daten

Einstellbereich Schweißstrom	15 A - 200 A
Einschaltdauer 60%	180 A
Einschaltdauer 100%	140 A
Leerlaufspannung	45 V
Netzspannung	1 x 230 V
Netztoleranzen	-40 % bis +15 %
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Drahtgeschwindigkeit	1 m/min - 15 m/min
Rollenbestückung	0,8 + 1,0 mm / Stahl
Spulendurchmesser	D200
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Kühlung Schweißbrenner	Gasgekühlt
Schutzart	IP23
Masse	455 mm x 210 mm x 320 mm
Gewicht	9,6 kg

## Lieferumfang

- 1 x MIG 200 Mobil
- 1 x Schweißbrenner MB15 3 m
- 1 x Elektrodenhalter 2,5 m
- 1 x Massekabel 2,5 m

Artikelnummer: 2732

**Loeschwei**  
EST 1981

Loeschwei Schweißtechnik GmbH  
Ziegeleistraße 17  
5020 Salzburg

Telefon: +43 662 876990  
Mail: office@loeschwei.at  
Web: www.loeschwei.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.